

2014年2月12日

Press Release
報道関係各位MARSHAL 株式会社
代表取締役 三原 修
〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-6
フィールドスリー外神田ビル
<http://www.marshal-no1.jp/>

UASP モード対応 超高速 SATA3.0 対応 2.5inch SATA HDD CASE

～USB3.0 対応 2.5 インチ外付け SATA HDD ケース～
新発売

MARSHAL 株式会社は、新ラインアップとして光沢感のある洗練されたアルミボディ設計でなめらかなさわり心地と上質に仕上げた、USB3.0・UASP モードに対応した 2.5 インチ外付け SATA3.0 HDD ケースを新発売いたします。

USB バスパワー駆動に対応しているので、AC アダプタが不要です。又、付属の補助電源ケーブルにより、2 つの USB 端子から電源供給することで安心してご利用できます。さらに、電源連動機能を搭載しているので余分な電力を消費しません。

本製品は、高速転送方式の UASP モードに対応しているので、SATA3.0 対応の HDD や SSD を搭載することで、USB2.0 の約 12 倍でデータ転送することが可能です。

9.5mm 厚 HDD 対応しており、付属されているスペーサーを使用すれば 7.0mm 厚 HDD にも対応します。カラーバリエーションはブラック・シルバー・レッドの 3 色です。

販売開始時期 2014年2月15日

型番/JANコード/価格/

UASP モード対応 2.5 インチ SATA HDD ケース

MAL251UASPB	45-82255-11772-7	標準価格:オープンプライス(店頭想定価格:1,880 円)
MAL251UASPS	45-82255-11773-4	標準価格:オープンプライス(店頭想定価格:1,880 円)
MAL251UASPR	45-82255-11774-1	標準価格:オープンプライス(店頭想定価格:1,880 円)

読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先

MARSHAL 株式会社 kouho@marshal-no1.jp

報道関係様からのお問い合わせ先

担当:MARSHAL 株式会社 広報グループ TEL.03-6803-0948 kouho@marshal-no1.jp

製品画像:<http://www.marshal-no1.jp/information/form.html>

2.5inch SATA HDD CASE【主な特長】

■USB3.0&SATA3.0 対応の業界最速水準!!

高速転送のUSB3.0&SATA3.0 接続が可能。従来のUSB3.0&SATA2.0 に比べて170%以上の速さを実現。スピードUPすることにより今まで時間の掛かっていた動画や写真データを高速で転送します。もちろんUSB2.0 にも対応しているので幅広いPC環境でご使用できます。

■UASPモード対応

USB Attached SCSI Protocolの略で、USB3.0 の転送速度 5Gbpsを最大限に引き出す転送方式です。UASPモードを使用すれば、超高速でデータを転送することが可能です。

※UASPを利用する場合は、Windows8 に対応したインタフェースが必要です。

■9.5mm&7.0mm厚のHDDに対応

9.5mm 厚の HDD に加え、付属のスペーサーを使用すれば 7.0mm 厚の HDD を使用することが可能です。

■電源不要・バスパワー駆動

USB バスパワー駆動対応。USB インタフェースからの電源供給だけで動作する、外部電源 (AC アダプタなど) 不要設計。

■ドライバインストール不要

Windows8.1 / Windows8 /Windows7/Vista/XP では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

製品構成

本体×1台、USB3.0 ケーブル×1 本、ドライバー×1 本、ネジ一式、7.0mm 厚 HDD 用スペーサー×1 枚、ネジ穴用シール×1 枚、取扱説明書・製品保証書

製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0 もしくは USB3.0 の端子を持つ DOS/V 互換機

対応 OS: Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP

対応ドライブ:SATA 2.5 インチ 9.5mm 厚 HDD/SATA 2.5 インチ 7.0mm 厚 HDD / SSD

インタフェース:USB3.0

サイズ:約 (W) 74× (D) 120× (H) 13mm

重量:約 42g (HDD を除く)

消費電力:約 0.003kwh/時 (瞬時電力:約 6W)

使用・温度・湿度範囲:温度 5~40℃ / 湿度 20~80% (結露なきこと)

搭載可能 HDD:最大 1 台

搭載可能 HDD 最大容量:1 台あたり 1.5TB まで

製品写真

■筐体画像

MAL251UASPB



MAL251UASPS



MAL251UASPR



■パッケージ画像
MAL251UASPB



MAL251UASPS



MAL251UASPR



以上