

2013年11月19日

Press Release 報道関係各位

> MARSHAL 株式会社 代表取締役 三原 修 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-6 フィールドスリー外神田ビル http://www.marshal-no1.jp/

MARSHAL から新シリーズ RAID 機能を搭載した複数台ケース

SATA3.5&SATA2.5 インチ両対応 HDD ケース 【HDD TOWER シリーズ】2 製品同時発売

MARSHAL 株式会社は、ご好評いただいております、HDD TOWER シリーズに RAID 機能を搭載した新たなモデルをラインアップいたします。

「RAID TOWER 5」は、高速 USB3.0 接続と eSATA 接続に対応しています。4 つの RAID 機能 (RAID0、RAID1、RAID5、RAID10) に対応しており、コンバイン(JBOD)モードとスタンダード(個別認識)モードも搭載している多機能ケースです。最大 5 台の HDD を搭載することが可能で、20TB まで搭載することが可能 (スタンダードモード、コンバインモード時)です。HDD Tower4 でご好評いただております内蔵電源を採用しており、コンセントまわりもすっきりした配線が可能です。また、PC 電源連動はもちろん、ホットプラグにも対応しています。

「RAID TOWER 2」は、高速 USB3.0 に対応しています。2 つの RAID 機能(RAID0、RAID1)に対応しており、コンバイン(JBOD)モードとスタンダード(個別認識)モードも搭載した省スペース設計ケースです。最大2台のHDDを搭載することが可能で、8TBまで搭載することが可能です。PC電源連動、ホットプラグにも対応しています。

また、「RAID TOWER5」「RAID TOWER2」のトレーはネジレス仕様(3.5インチ HDD 搭載時)で、現在発売中の HDD TOWER4(MAL-3035SBKU3)の付属トレーと相互利用することが可能になっています。

販売開始時期 2013年11月下旬より。

型番/JAN コード/価格/

- ■SATA3.5&SATA2.5 インチ両対応 HDD5 台 RAID ケース MAL355EU3R JAN コード: 45-82255-11732-1 標準価格 オープンプライス 店頭想定価格 22,800 円(税込)
- ■SATA3.5&SATA2.5 インチ両対応 HDD2 台 RAID ケース MAL352U3R JAN コード:45-82255-11733-8 標準価格オープンプライス 店頭想定価格 6,980 円(税込)



読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先

MARSHAL 株式会社 kouho@marshal-no1.jp

報道関係様からのお問い合わせ先

担当:MARSHAL 株式会社 広報グループ TEL.03-6803-0948 kouho@marshal-no1.jp

製品画像:http://www.marshal-no1.jp/information/form.html

RAID TOWER/MAL355EU3R 【主な特長】

■4 モードのRAID機能搭載

目的別に機能の異なる4つのRAIDモードを搭載した複数台HDDケースです。 RAID0/RAID1/RAID5/RAID10のモードがあり、お客様のご利用に合わせて高速性を重視、安全性を重視、使用可能容量の増量などを選択することができます。

■USB3.0 接続で高速転送

USB3.0 接続が可能で、今までデータの転送に時間の掛かっていた動画や写真データが高速で転送が可能です。USB2.0 に比べて約4倍以上のスピードで転送します。従来のUSB2.0 でも従来通りそのままご使用可能です。

※USB2.0 で接続する場合は、最大転送速度は、480Mbps (理論値)となります。

■eSATA接続で高速転送

eSATA接続が可能で、従来データの転送に時間が掛かっていた動画や写真データなどの大容量ファイルも高速で転送可能です。USB2.0 の 2~3 倍のスピードで転送します。もちろんUSB接続も可能です。

※転送速度については、ハードディスクの性能に依存します。

■AC内蔵型を採用モデル

ACアダプタは、ユーザーからリクエストが多い内蔵タイプを採用しています。 邪魔にならず、コンセントまわりはスッキリとご利用いただけます。

■HDD個別電源スイッチ搭載

組み込みをしたHDDの電源を個別でON・OFFすることが可能です。他のHDDを使用中でも1台ずつ切り換えて使用することができ無駄な電力をカットできます。

※個別HDDスイッチで電源を切り替える場合は、必ず本体前面のパワーボタンで電源を一度切ってから個別HDDスイッチの切り替えを行ってください。HDDの故障の原因になります。

■工具不要ネジレスで簡単増設可能

SATA3.5HDD の出し入れは工具不要で簡単に出し入れが可能です。また、HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジレスでご利用いただけます。 ※2.5 インチHDD/SSDをご利用の場合は、付属のネジで固定する必要がございます。

■PC電源連動機能搭載

PCやTV電源をOFFにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使うことがありません。
※HDDケースの主電源は切れません。

■PlayStation®3、REGZAでの動作確認済み

FAT32 でフォーマットされた HDD を内蔵すれば、PlayStation®3、REGZA の外付け HDD としてご使用頂けます。番組を録画したり、動画や音楽などのコンテンツの保存など、使い方が広がります。

■ドライバインストール不要

Windows8.1/Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。



製品構成

MAL355EU3R 本体×1 台、電源ケーブル×1 本、USB3.0 ケーブル×1 本、eSATA ケーブル×1 本、ネジー式(2.5 インチ HDD 取付用)、取扱説明書×1 冊、保証書(製品購入日より1 年間)

製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機/eSATA ポートを搭載した DOS/V 機

対応 OS: Windows8.1 / Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO

対応ドライブ:SATA 3.5&2.5 インチ HDD/SSD

インタフェース: USB3.0 / eSATA

サイズ:約(W)135×(D)255×(H)188.5mm

重量:約 2.8Kg(HDD を除く)

消費電力:約 0.037kwh/時(瞬時電力:約 139W)

本体の FAN 回転数: 1300rpm/min±10%

電源対応:入力:AC100~240V / 出力:12V .11A

使用環境:温度: 5~40℃ / 湿度:20~80% (結露なきこと)

搭載可能 HDD: 最大 5 台

搭載可能 HDD 最大容量:1 台あたり 4TB まで(5 台時 20TB)

製品写真

■筐体画像





■パッケージ画像



RAID TOWER/MAL352U3R 【主な特長】

■2 モードのRAID機能搭載

目的別に機能の異なる2つのRAIDモードを搭載した複数台HDDケースです。 RAID0/RAID1のモードがあり、お客様のご利用に合わせて高速性を重視、安全性を重視、 使用可能容量の増量などを選択することができます。

■USB3.0 接続で高速転送

USB3.0 接続が可能で、今までデータの転送に時間の掛かっていた動画や写真データが高速で転送が可能です。USB2.0 に比べて約4倍以上のスピードで転送します。従来のUSB2.0 でも従来通りそのままご使用可能です。

※USB2.0 で接続する場合は、最大転送速度は、480Mbps(理論値)となります。

■工具不要ネジレスで簡単増設可能

SATA3.5HDD の出し入れは工具不要で簡単に出し入れが可能です。また、HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジレスでご利用いただけます。 ※2.5 インチHDD/SSDをご利用の場合は、付属のネジで固定する必要がございます。

■PC電源連動機能搭載

PCやTV電源をOFFにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使うことがありません。

※HDDケースの主電源は切れません。

■PlavStation®3、REGZAでの動作確認済み

FAT32 でフォーマットされた HDD を内蔵すれば、PlayStation®3、REGZA の外付け HDD としてご使用頂けます。番組を録画したり、動画や音楽などのコンテンツの保存など、使い方が広がります。

■ドライバインストール不要

Windows8.1/Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。



製品構成

MAL352U3R 本体×1 台、専用電源アダプター×1 本、USB3.0 ケーブル×1 本、ネジー式(2.5 インチ HDD 取付用)、取扱説明書×1 冊、保証書(製品購入日より1 年間)

製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機

対応 OS: Windows8.1 / Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO

対応ドライブ:SATA 3.5&2.5 インチ HDD/SSD

インタフェース:USB3.0

サイズ: 約(W)135×(D)225×(H)121.5mm

重量:約1.6Kg(HDD を除く)

消費電力:約 0.013kwh/時(瞬時電力:約 55W)

本体の FAN 回転数: 1800rpm/min±10%

電源対応:入力:AC100~240V/出力:12V.11A

使用環境:温度: 5~40℃ / 湿度:20~80% (結露なきこと)

搭載可能 HDD:最大 2 台

搭載可能 HDD 最大容量:1 台あたり 4TB まで(2 台時 8TB)

製品写真

■筐体画像





■パッケージ画像



以上